

DUO Serie

Der Blazeprint DUO ist ein robuster, hochwertiger Thermodrucker für höchste Ansprüche. Durch sein widerstandsfähiges Stahlgehäuse ist dieser Etikettendrucker selbst für härteste industrielle Einsätze bestens geeignet. Die 200 Dpi Version des Blazeprint DUO ist für alle Anforderungen gerüstet. Sollten Sie jedoch Logos mit hochauflösender Grafik benötigen oder den DUO zum Drucken von Tickets verwenden, dann empfehlen wir die 300 Dpi Version. Dank seiner Kompaktheit ist Platzbedarf kein Thema. Durch seine Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/sec. sind für den DUO selbst höchste Kapazitätsanforderungen kein Problem. Dank seiner hohen Leistungsfähigkeit zu günstigem Preis setzt der Blazeprint DUO neue Maßstäbe im Preis-Leistungsverhältnis seiner Klasse.

- stabile Stahlbauweise
- platzsparende Abmessungen
- hohe Druckgeschwindigkeit (bis zu 250 mm/sec.)
- außergewöhnliche Druckqualität (200 oder 300 Dpi)
- attraktiver Preis
- variable Druckbreite
- einfaches Medienhandling
- serielle, parallele und USB Schnittstelle als Standard
- einfache Programmiersprache
- automatische Druckpositionierung
- interne Rollenhalterung
- schnelles Formatieren
- Flash Memory ermöglicht Field Upgrade von Firmware und Speichern von Schriften, Formaten und Logos
- Autosensing Power-Supply – 110/220 Volt
- Windows® Treiber
- Gratis-Softwarepaket
- erweiterte Einjahresgarantie für Drucker und Druckkopf

Der Blazeprint DUO ist in 4 Versionen erhältlich:

DUO 2104 (200 Dpi Version)

DUO 3104 (300 Dpi Version)

DUO 2104C

DUO 3104C

C = cutter



Technische Daten



PHYSISCH

Abmessungen 192 mm (H) x 228 mm (B) x 270 mm (T)
Gewicht 6,3 kg
Rahmenkonstruktion Stahl
Gehäusekonstruktion Stahl

DRUCK

Druckprinzip direkter Thermodruck
Druckauflösung 203 dpi – 8 dots/mm / 300 dpi – 12 dots/mm
max. Druckgeschwindigkeit

MEDIEN

(203 / 300 dpi)
10 ips/sec. – 250 mm/sec. / 6 ips/sec. – 150 mm/sec.
max. Medienbreite 4,3 Zoll – 110 mm
min. Medienbreite 1,2 Zoll – 30 mm
max. Druckbreite 4 Zoll – 104 mm / 106 mm
(203 / 300 dpi)
max. Drucklänge bis zu 5 m / bis zu 2.1 m
(203 / 300 dpi)
max. Rollendurchmesser 6 Zoll – 150 mm
max. Medienstärke 0,19 mm
Schneidemesser Option
Mediensensoren Reflexionssensor (für Black Bar) Et Durchlichtsensor für GAP und Stanzungen
rückseitige Medienzufuhröffnung ja
Kerndurchmesser 1 1/2 – 3 Zoll / 38 – 76 mm

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur 0 – 40°C
Lagertemperatur -20 – +60°C
relative Luftfeuchtigkeit 0 – 95% nicht kondensierend

ELEKTRIK

Stromquelle Netzanschluss
Betriebsspannung 110 – 240 V (internes Netzteil)

KOMMUNIKATION

Schnittstellen parallel, seriell RS232, USB
minimale Et maximale RS232 Baud-Rate 1200 – 115000

WARTUNG

Druckergarantie 1 Jahr
Druckkopfgarantie 1 Jahr oder 25 km Laufleistung (was immer zuerst eintritt)

FEATURES

Direktprogrammierung ja
Windows Treiber ja
Druckrichtungen 0, 90, 180, 270 Grad
Schriftarten Swiss 721, Swiss 721 Bold, News 701, Impress, Monospace 821, OCR B, TrueType Fonts (weitere Schriften auf Anfrage)
Barcodes EAN/UPC, Code 39, Code 128, Codabar, Code 93, EAN 128, Interleaved 2 of 5, HIBC, ITF 14, DUN 14, EAN/UPC 2+5 digit addenda
2-dimensionale Codes PDF417, Datamatrix
Graphiken Füllsegmente, Linie, Box, weiß bis schwarz mit Grauabstufungen
Programmspeicher für Schriften, Bilder und Formate
Arbeitsspeicher für Druck und Kommunikationspuffer

OPTIONEN

4 MB FLASH
8 MB RAM
300 dpi Druckkopf
Cutter

Technische Änderungen vorbehalten Angaben ohne Gewähr

Duo Serie



Blazeprint Limited

Commercial Division
2 Tower Estate
Chalgrove
Oxford OX44 7XZ
United Kingdom

t +44 (0) 1865 892 030

f +44 (0) 1865 892 031

w www.blazeprint.com