

Série DUO

La Série DUO de Blazeprint utilise la technologie d'impression thermique directe. Elle offre des résultats d'impression de haute qualité et à grande vitesse: jusqu'à 10 pouces par seconde. Elle est construite en métal solide qui lui permet de résister aux environnements industriels les plus rigoureux. La résolution de 203 ppp de la Série DUO Blazeprint convient à la plupart des besoins en matière de qualité d'impression d'étiquettes. Cependant, si vous avez besoin de produire des images très nettes ou voulez utiliser la DUO pour imprimer des tickets, vous pouvez vous tourner vers la version 300 ppp. Grâce à leur faible dimension au sol, ces imprimantes peuvent être installées dans des lieux où le gain de place est essentiel. Les hautes performances et le bas prix de cette série d'imprimante en fait le leader du marché en matière de rapport prix/performance dans sa catégorie.

- Entièrement Construite en Acier
- Faible Dimension au Sol
- Impression à grande vitesse (jusqu'à 254 mm/seconde)
- Qualité d'impression exceptionnelle (200 ou 300 ppp)
- Prix compétitif
- Largeur d'impression variable
- Simplicité du chargement d'informations
- Interfaces série, parallèle et USB
- Langage de programmation simple
- Calibrage d'étiquettes automatique
- Alimentation papier à l'arrière
- La mémoire Flash permet la mise à jour de champs du micrologiciel et le stockage des polices de caractères, des formats et des logos.
- Porte rouleau interne
- Formatage rapide
- Mode caractères imprimables pour une connexion facile avec les macro-ordinateurs
- Changement automatique d'alimentation en électricité
- Pilote Windows évolué
- Pack logiciel gratuit
- Garantie étendue à un an, y compris sur la tête d'impression

La Série DUO Blazeprint est disponible en quatre versions:

DUO 2104 (version 200 ppp)

DUO 3104 (version 300 ppp)

DUO 2104C

DUO 3104C

C = dispositif de coupe



Spécifications Produit



PHYSIQUES

Dimensions	192 mm (H) x 228 mm (L) x 270 mm (P)
Poids	6,3 kg
Construction Châssis	Acier
Construction Caisson	Acier

IMPRESSION

Technologie d'Impression	Thermique Directe
Densité / Résolution	203 ppp – 8 points/mm / 300 ppp – 12 points/mm

Vitesse d'Impression Maximale (203 / 300 ppp)	10 pouces/sec. – 250 mm/sec. / 6 pouces/sec. – 150 mm/sec.
---	--

INFORMATIONS

Largeur Maximum du Support	4,3 pouces – 110 mm
Largeur Minimum du Support	1,2 pouces – 30 mm
Largeur Maximum d'Impression (203 / 300 ppp)	4 pouces – 104 mm / 106 mm
Longueur Maximum d'Impression (203 / 300 ppp)	jusqu'à 5 m / jusqu'à 2.1 m
Diamètre Maximum du Support	6 pouces – 150 mm
Épaisseur Maximum du Support	0,19 mm
Dispositif de Coupe	En option
Capteurs de Support	Réfléchissant (capteur marque noire) & Transmissif (capteur de blancs)
Alimentation papier à l'arrière	Oui
Taille Noyau	1 1/2 – 3 pouces / 38 – 76 mm

ENVIRONNEMENT

Température d'Utilisation	0 – 40°C
Température Stockage	-20 – +60°C
Degré hygrométrique	0 – 95% sans condensation

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Source de Courant	Secteur
Voltage Secteur	110 – 240 V

COMMUNICATION

Interfaces	Parallèle, Série RS232, USB
------------	-----------------------------

Débits Minimum & Maximum en Bauds RS232	1200 – 115000
---	---------------

ENTRETIEN

Garantie Imprimante	1 an
Garantie Tête d'Impression	1 an ou 25 km de charge en ligne (selon la première éventualité)

FONCTIONS

Langage de Programmation Directe	Oui
Pilotes Windows	Oui
Rotation de champs	0, 90, 180, 270 degrés
Polices de Caractères	Polices Swiss 721, Swiss 721 Bold, News 701, Impress, Monospace 821, OCR B, TrueType
Code Barre	EAN/UPC, Code 39, Code 128, Codabar, Code 93, EAN 128, Interleaved 2 of 5, HIBC, ITF 14, DUN 14, EAN/UPC 2+5 digit addenda
Codes bidimensionnels	PDF417, Datamatrix
Graphiques	Remplissage de zone, de ligne & de cadre, de blanc à noir via divers degrés de gris

Mémoire Applications, Polices de Caractères, Images et Formats	FLASH de 4 MB
--	---------------

Mémoire tampon d'Impression et de Transmission	RAM de 8 MB
--	-------------

OPTIONS

Tête d'Impression 300 ppp	
Dispositif de coupe automatique (capacité épaisseur papier 0,19 mm)	

Les spécifications sont susceptibles de varier eétoe

Série Duo



Blazeprint Limited

Commercial Division
2 Tower Estate
Chalgrove
Oxford OX44 7XZ
United Kingdom

t +44 (0) 1865 892 030

f +44 (0) 1865 892 031

w www.blazeprint.com